

FOLISERVIS.COM



CATÁLOGO
EQUIPAMIENTO VETERINARIO
ELT-0036
MARCA FOLISERVIS
MODELO EQV-0036

SOLUCIONES EN EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA EDUCATIVA

2025



Consumible (Doppler)

Con las siguientes características:

Máquina de escáner de ultrasonido Doppler

Máquina de Ultrasonido Doppler Color Inalámbrica de Doble Sonda

- **Sondas de 3.2 MHz y 7.5 MHz**
- **Ultrasonido inalámbrico compatible con Android e iOS**
- **Escáner de ultrasonido portátil de mano**
- Para uso en **perros, gatos, caballos, cerdos y ovejas**
- **Color: blanco**

Aplicaciones

Equipo diseñado para:

- Detección de embarazo**
- Examen de órganos internos**
- Análisis de flujo sanguíneo**

Incluye múltiples modos: **B, B/M, CFM, PDI, PW**

Mediciones integrales: **longitud, área/circunferencia, profundidad, trazo, ángulo, frecuencia cardíaca, duración, distancia, LVID, velocidad, S/D**

Transductores / Probes

- **Convexo y lineal**, ambos con frecuencias duales:
 - **7.5 MHz / 10 MHz**
 - **3.2 MHz / 5 MHz**
- Adecuado para:
 - **Animales medianos y grandes:** perros, cerdos, caballos, vacas y ovejas
 - **Animales pequeños:** gatos, hámsters y conejos

Especificaciones Técnicas

Batería: 1350 mAh, más de 2 horas de uso continuo

Compatibilidad:

iOS: descarga directa de la app *DWscanner*

Android: instalación mediante paquete proporcionado por el fabricante

Conectividad: inalámbrica, con transmisión estable hasta **10 metros** sin pérdida de calidad

Carga: inalámbrica inductiva, sin desgaste, práctica y de alta tecnología, permitiendo uso y carga en movimiento

Introducción

Modos de visualización

B, B/M, CFM, PDI, PW

Tipos de animales (7 especies)

- Perro, gato, vaca, caballo, oveja, otros

Mediciones generales

- Longitud, área/perímetro, profundidad, trayectoria, ángulo

Mediciones B/M

- Frecuencia cardíaca (2), duración, distancia, medición de LVID

Medición PW

Velocidad, S/D, frecuencia cardíaca (2), profundidad

Cine Loop

- 100 / 200 / 500 / 1000

Modo B

- **Ganancia (GN):** rango G30~G105
- **Profundidad (D):**
 - Convexo: 90 mm – 305 mm
 - Lineal: 20 mm – 100 mm
- **Mejoramiento de imagen (SRI):** 0–4 niveles, 5 grados
- **Foco:** 2 focos, 4 grupos de posiciones
- **Punción:** dos tipos de ayudas de punción:
 - **In-Plane** (guía en plano)
 - **Out-Plane** (guía fuera de plano)
- **Frecuencia:** 3.2 MHz – 5.0 MHz, 7.5 MHz – 10.0 MHz

Modo CFM

Ganancia de color: rango 0–100
Escala (PRF): 1.25K, 1.6K, 2.5K, 3.2K; 1.25K, 2.0K, 3.2K, 4.0K
Filtro: 0–15, total 16 ajustes disponibles
Inversión rojo-azul: cambio de codificación de color
Ángulo de deriva (Steer): 5 grupos: -12, -7, 0, +7, +12

Modo PW

- **Ganancia PW:** rango 0–100
- **Volumen de muestreo:** tamaños: 1 mm / 2 mm / 5 mm
- **Ángulo de deriva:** líneas de muestreo: -12, -7, 0, +7, +12
- **Ángulo de calibración:** compuerta de muestreo +60°, 0°, -60°
- **Escala (PRF):** 1.25K, 1.6K, 2.5K, 3.2K; 1.25K, 2.0K, 3.2K, 4.0K
- **Ángulo de calibración adicional:** compuerta de muestreo de -85° a +85° en pasos de 5°

Otros

- **Ayudas de medición:** lupas de medición
- **DICOM:** transferible
- **Notas:** campo de observaciones
- **Guardar video:** formato MP4, hasta 1000 fps (≈77 segundos)
- **Guardar foto:** JPG, DICOM
- **Configuración estándar:** 1 transductor, 1 cargador inalámbrico

1.1 Parámetros Técnicos

Modos de visualización: B, B/M, CFM, PDI, PW
Modo de escaneo: transductor convexo
Profundidad de escaneo:
 Convexo: 90 mm – 305 mm
 Lineal: 20 mm – 100 mm

Especies soportadas y parámetros de aplicación

- **Perro:** HBL, PSD, HD, BCD
- **Gato:** BCD, HD
- **Vaca:** HBL, TD, HD
- **Caballo:** PSVD, PSHD
- **Oveja:** HBL, BD



[Click to Enlarge](#)

Consumible (Kit de inseminación artificial para ganado)

Kit de inseminación artificial consta de:

Estuche de transporte de acero inoxidable

Paquete de toallas de papel

Termómetro, rango de temperatura: 30 ° a 125 ° F.

Pistola de inseminación.

Funda con ranura / inserción azul.

Termo de boca ancha.

Pinza para pajillas.

Cortador de pajillas.

Paquete de guantes de plástico largos al hombro.

Portatubos de inseminación con tapón.

1 (Un) Consumible (Analizador)

Analizador Veterinario

Marca: Foliservis

Modelo: VH30

Tipo: Analizador hematológico veterinario (CBC).

Especies soportadas: 19 especies (desde gato, perro y conejo, hasta ganado, caballo, camello, incluso animales exóticos como tigre, delfín, panda).

Parámetros medidos: 24 en total

- Clásicos: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT.
- Diferencial de leucocitos: Neu#, Lym#, Mid# y sus porcentajes.
- Parámetros derivados: RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW-SD, PDW-CV, PCT, P-LCR, P-LCC.
- Índices clínicos: NLR (Neutrófilo/Linfocito), PLR (Plaqueta/Linfocito).

Velocidad: 60 muestras por hora.

Volumen de muestra: (no lo pusiste, pero suelen ser 10–20 µL sangre total EDTA).

Pantalla: táctil grande de **10.4"** a color.

Conectividad: 4 puertos USB, impresora térmica integrada.

Idiomas: 7, incluido **español**.

Precisión (CV):

- WBC ≤ 3%
- RBC ≤ 3%
- HGB ≤ 2%
- MCV ≤ 1%
- PLT ≤ 4%

Analizador portátil de química clínica veterinario.

Parámetros de medición:

Función renal: BUN, CREA, UCRE, UPRO, B/C# (BUN/CREA), UPC#

Función del hígado: ALB, TP, ALP, ALT, AST, TBIL, GGT, BA, NH₃, LDH, GLOB#(TP-ALB), A/G#(ALB/GLOB).

Marcadores de pancreatitis: AMY, LIPA

Carbohidratos, metabolismo, lípidos y otros: GLU, FRU, TRIG, CHOL, CPK, UA, LAC

Endocrino: T4

Electrolitos: Na, K, Cl, Ca, C-Ca#, PHOS, Mg, tCO₂, AGap#.

Características generales

- **Tipo de muestra:** sangre entera (con anticoagulante), suero o plasma.
- **Volumen de muestra requerido:** 90–120 µL (microvolumen).
- **Tiempo por prueba:** 12 minutos por muestra.
- **Especies soportadas:** multiespecie (perros, gatos, caballos, bovinos, aves, roedores, etc.).
- **Método de análisis:** espectrofotometría de absorción y turbidimetría de transmisión.
- **Métodos de prueba disponibles:** punto final, cinético, tiempo fijo y turbidimetría.
- **Temperatura de incubación:** 37 ± 0.3 °C (control automático).
- **Sistema óptico:** 8 longitudes de onda (340, 405, 450, 505, 546, 600, 630, 850 nm).
- **Resolución óptica:** 0.001 Abs.
- **Contaminación cruzada:** 0 (cada muestra se analiza en rotor cerrado y desechable).

Parámetros clínicos disponibles

1. Función renal

- BUN, CREA, UCRE, UPRO
- B/C# (BUN/CREA), UPC# (U/proteína-creatinina urinaria)

2. Función hepática

- ALB, TP, ALP, ALT, AST, TBIL, GGT
- BA (ácidos biliares), NH₃ (amoníaco), LDH
- GLOB# (TP-ALB), A/G# (ALB/GLOB)

3. Marcadores de pancreatitis

- AMY (amilasa), LIPA (lipasa)

4. Carbohidratos, metabolismo, lípidos y otros

- GLU, FRU (fructosamina), TRIG, CHOL
- CPK, UA, LAC

5. Endocrino

- T4 (tiroxina)

6. Electrolitos

- Na, K, Cl, Ca, C-Ca# (Ca corregido)
- PHOS, Mg, tCO₂, AGap# (anion gap)

En total, más de **35 parámetros** bioquímicos.



MARCA
FOLISERVIS

MODELO
SMT-120VP

UNIDADES
2

DESCRIPCIÓN
Consumible (Analizador de Química Clínica Veterinario)

Rendimiento y operación

- Capacidad: 1 rotor (cartucho desechable) por prueba, hasta 24 parámetros en una sola corrida.
- Velocidad: ~12 minutos por prueba.
- Control de calidad: QC inteligente integrado en los discos.
- Calibración: automática en cada prueba (no requiere calibración manual).
- Almacenamiento de datos: hasta 500,000 resultados.

Interfaz y conectividad

- Pantalla: LCD táctil a color de 7 pulgadas (800×480), sistema Android.
- Idiomas: multilingüe (incluye inglés y español).
- Impresión: impresora térmica integrada.
- Conectores: 2 puertos USB, interfaz LAN/RS232, opción WiFi.
- Código de barras: lectura de QR para identificación de reactivos y calibración.

Especificaciones técnicas

- Fuente de luz: lámpara halógena de tungsteno 12 V / 20 W, vida útil > 2500 h.
- Fuente de alimentación: entrada AC 100–240 V, 50–60 Hz.
- Consumo de energía: 120 VA.
- Condiciones de trabajo:
 - Temperatura: 10–30 °C
 - Humedad: 30–70 %
- Peso neto: 4 kg (muy portátil).

Dimensiones: 191 × 213 × 220 mm.

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
UA-60v

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Consumible (Analizador de orina veterinario)

Analizador portátil

Parámetros: LEU, URO, BIL, GLU, ASC, SG, KET, NIT, pH, BLO, PRO, CRE, MA, CA, ACR

Rendimiento: ≥ 120 pruebas por hora (modo rápido); ≥ 40 pruebas por hora (modo normal).

Almacenamiento: 2000 resultados

CV ≤ 1.0%

Principio: Medición de la reflectancia de la fuente de luz fría

Longitud de onda: 525 nm, 635 nm

Especies: Felino, canino

Rendimiento y Operación

- Rendimiento:
 - ≥ 120 pruebas por hora (modo rápido)
 - ≥ 40 pruebas por hora (modo normal)
- Capacidad de almacenamiento: 2,000 resultados
- Precisión: Coeficiente de variación (CV) ≤ 1.0%

Principio y Especificaciones Ópticas

- Tecnología: Medición por reflectancia con fuente de luz fría
- Longitudes de onda: 525 nm y 635 nm

Parámetros Analíticos

- Parámetros medibles: LEU, URO, BIL, GLU, ASC, SG, KET, NIT, pH, BLO, PRO, CRE, MA, CA, ACR

Especies Compatibles

- Canino y felino



MARCA
FOLISERVIS

MODELO
UA-60v

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Consumible (Analizador de orina veterinario)

Interfaces y Conectividad

- Impresora térmica integrada
- Puerto USB (compatible con impresora externa en algunos modelos)

Tiras Reactivas Compatibles

- Strips-11 (11 parámetros)
- Strips-15 (15 parámetros)
- Presentación: 50 tiras por paquete
- Condiciones de almacenamiento: 0–30 °C, evitar luz directa

Dimensiones y Peso

- Dimensiones: 120 × 80 × 29.5 mm
- Peso: ~0.2 kg

Entorno Operativo

- Temperatura de funcionamiento: 15–30 °C
- Humedad relativa: 30–85 %

MARCA
FOLISERVIS

MODELO
C2

UNIDADES
1

DESCRIPCIÓN
Consumible (Sistema digital de diagnóstico por imagen)

Pantalla LED de alta definición de 12 pulgadas
Monitor con ángulo de inclinación ajustable de 30 grados
Panel de control con retroiluminación
Sistema Doppler y visualización de imágenes del flujo sanguíneo para un diagnóstico completo.
Imágenes armónicas de tejidos.
Visualización de imágenes en pantalla completa.
Transferencia instantánea de imágenes e informes a la PC.
Teclas de usuario para operaciones personalizadas programables.
2 h de escaneo continuo con batería recargable.

Especificaciones Técnicas – Ecógrafo Portátil C2

- **Pantalla:** LED de alta definición de **12 pulgadas**, resolución 1024×768.
- **Ángulo de monitor:** Ajustable (requiere confirmar inclinación de 30°).
- **Panel de control:** Teclado retroiluminado con trackball.
- **Modos de imagen:**
 - B
 - B+B
 - 4B
 - B+M
 - Dirección (steer)
 - Doppler color (CFM)
 - Doppler de potencia (PDI)
 - Doppler pulsado (PW)
 - Imagen armónica tisular (THI)
- **Transductores compatibles:** Lineal electrónico, convexo electrónico, microconvexo electrónico.
- **Profundidad de exploración:** 2 – 28 cm.
- **Frecuencia de sondas:** 2 – 12 MHz (según transductor).
- **Número de puertos:** 2 conectores de transductores.
- **Archivo de pacientes:** Base de datos integrada con información del paciente.
- **Exportación de datos:**
 - Archivado en red DICOM 3.0
 - Unidad USB
 - Formatos: BMP, JPG, AVI, MP4



- **Funciones de anotación:**
 - Texto alfanumérico
 - Flecha de anotación ajustable
 - Etiquetas y comentarios
 - Marcas corporales
 - Identificación del paciente y hospital
 - Reloj en tiempo real
- **Funciones de medición:** Trackball (apuntar, mover, medir).
- **Conectividad:** Salida de señal de Audio, Video, VGA, HDMI.
 - Comunicación: 2×USB, DICOM.
- **Almacenamiento interno:** Imágenes congeladas, imágenes vivas, informes.
- **Alimentación:**
 - Entrada: 100–240V, 50/60Hz
 - Adaptador DC: 19V, 3A
 - Batería de litio opcional, duración aproximada: **2 horas**.
- **Dimensiones:** 308 mm de profundidad × 310 mm de ancho × 66 mm de alto.

Peso: 6.5 kg



Experiencia

Empresa Mexicana Fundada en 1983



Gestión de Proyectos

Desarrollamos y gestionamos proyectos educativos con la integración óptima de nuevas tecnologías, equipamiento e infraestructura.



CONTACTO

Dirección

- Bosque de Ocotes 11
- Bosques de las Lomas
- CDMX
- 05120

Teléfono

- 55 92212362

Email

- atencion@foliservis.com

URL

<https://www.foliservis.com/catalogos.html>